KERN CPE 30K-3

Balance de table compacte pour comptage rapide et simple, applications de Checkweighing et bien plus, résolution de comptage 30.000 points



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	CPE 30K-3
Model-Serie	CPE
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances compteuses
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761252608
Date de début prévue	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	30 kg
Lecture	0,001 kg
Résolution du comptage	30.000
Poids minimum de la pièce	10 g
Poids net	3,1 kg
Taille de la plate-forme	230×300 mm

Données techniques - Construction	
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du boîtier (LxPxH)	340×320×115 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	230×300 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	230×300 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	20 mm
Rétro-éclairage	LED blanc

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	50 h
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 kg
Lecture	0,001 kg
Poids d'ajustement recommandé	10 kg (F2); 2 kg (F2)
Répétabilité	0,001 kg
Résolution	30.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s

KERN CPE 30K-3

Balance de table compacte pour comptage rapide et simple, applications de Checkweighing et bien plus, résolution de comptage 30.000 points

Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	G;PCS

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	415×375×185 mm
Poids brut	4,0 kg
Poids net	3,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3481
Composant de l'emballage - en poids - carton	800 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	400 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	60.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 g
Poids minimum de la pièce	5 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

