# KERN FCF 30K-3

Balance de table compacte avec un grand nombre de fonctions et d'une haute précision pour l'industrie, la gastronomie et cuisine




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | FCF 30K-3 |
| Model-Serie | FCF |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances alimentaires |
| Groupe de produits | Balances de table |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761184268 |
| Date de début prévue | 2016-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 30.000 g |
| Lecture | 1 g |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Niveau à bulle | Yes |
| Surface de pesée (d) | 253×228 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 253×228 mm |
| Dimensions entièrement monté (LxPxH) | 270×345×106 mm |
| Boîtier du matériau | Plastique |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 25 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 9 V Block |
| Temps de fonctionnement | 20 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 16 h |
| Tension d'entrée | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 120 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option - interne |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 3 g |
| Lecture | 1 g |
| Poids d'ajustement recommandé | 30 kg (M1) |
| Répétabilité | 1 g |
| Unités de pesage | Dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol |
| Nombre de plages de pesée | 1 |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |

# KERN FCF 30K-3

Balance de table compacte avec un grand nombre de fonctions et d'une haute précision pour l'industrie, la gastronomie et cuisine

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 5 °C |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 335×400×185 mm |
| Poids brut | 3,4 kg |
| Poids net | 2,8 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 100 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 1,167 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 22 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 384 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 74 g |
| Délai de livraison | 1 d |

| Caractéristiques techniques - Données de comptage | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 15.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 2 g |
| Poids minimum de la pièce | 20 g |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-128 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

