KERN CXB 6K0.5

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, Zählauflösung 30.000 Punkte



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	CXB 6K0.5
Modell-Reihe	CXB
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761085497
Geplanter Starttermin	2007-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6.000 g
Ablesbarkeit	0,5 g
Auflösung der Zählung	12.000
Minimales Stückgewicht	5 g
Nettogewicht	4 kg
Plattformgröße	300×225 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material des Gehäuses	Kunststoff
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	300×330×110 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	300×225 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×225 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	18 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	200 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1 g
Ablesbarkeit	0,5 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,5 g
Auflösung	12.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Anwärmzeit	30 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Wägeeinheiten	G

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	380×400×175 mm
Bruttogewicht	4,4 kg
Nettogewicht	4,0 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	2800
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	200 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	200 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	500 mg
Minimales Stückgewicht	2 g

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

