KERN OSF 438

Práctico y robusto para escuelas, centros formativos, talleres y laboratorios



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OSF 438
Serie de modelos	OSF-4G
Surtido	Microscopios y metrología óptica
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761170100
Fecha de inicio prevista	2015-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objetivos	1x / 2x / 3x
Iluminación	0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Tipo de soporte	Mecánica
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Un lado
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	6,7 mm
Campo visual máx	20 mm
Distancia de trabajo	57 mm
Resolución máxima	5,59 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	230×180×275 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 - 240 V
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	340×310×225 mm
Peso bruto	2,8 kg
Peso neto	2,4 kg

Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	189,846 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	10,017 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	277,137 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	0,35 W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	1 W

Funciones

Standard

