KERN EMS 6K0.1

Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EMS 6K0.1
Modell-Reihe	EMS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761124431
Geplanter Starttermin	2011-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6.000 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,3 g
Wägefläche (d)	175×190 mm
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (F2)

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	200×280×65 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	175×190 mm
Wägefläche (d)	175×190 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	9 V Block
Betriebszeit	40 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,3 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Empfohlenes Einstellgewicht	6 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	6.000 g
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;g;oz;ozt

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %

Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	40 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×310×160 mm
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	637 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	209 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	76 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten


Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	200 mg
Minimales Stückgewicht	2 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

