KERN FFN 3K0.5IPN

Allround-Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	FFN 3K0.5IPN
Modell-Reihe	FFN
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Food-Waagen
Produktgruppe	Tischwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761134089
Vorgängermodell	FOB 3K1; FOB 3K-4NL
Geplanter Starttermin	2011-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	3 kg
Ablesbarkeit	0,0005 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	233×193 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	233×193 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	243×300×127 mm
Material Gehäuse	Edelstahl, Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	keine Batterie
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	50 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,001 kg
Ablesbarkeit	0,0005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	3 kg (M3)
Reproduzierbarkeit	0,0005 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Anzahl der Wägebereiche	1
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C


Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	25 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	310×402×205 mm
Bruttogewicht	4,6 kg
Nettogewicht	4,0 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	2800
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	375 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	375 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

