







Balance de table sur batterie intégrée pour une autonomie maximale et une connexion pratique à l'imprimante

Caractéristiques

- Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition, etc.)
- Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Totalisation des valeurs des poids
- Interface de données RS-232 de série pour le raccordement d'une imprimante

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 230×300 mm
- Dimensions totales L×P×H 340×320×110 mm
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env.
- Poids net env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée	Lecture	Reproductibilité	Linéarité	Plus petit poids à la pièce (Normal)	Résolution	Options
							Cert. d'étalonnage
KERN	[Max] kg	[d] g	g	g	g/pièce	Points	Accr. DAkkS KERN
FCD 3K-3	3	0,1	0,1	± 0,3	1	30.000	963-127
FCD 6K-3	6	0,2	0,2	± 0,6	2	30.000	963-128
FCD 10K-3	15	0,5	0,5	± 1,5	5	30.000	963-128
FCD 30K-2	30	1	1	± 3	10	30.000	963-128