KERN EOE 60K-2L

Balance pour colis avec grande plateforme pour une pesée simple et rapide au bureau, en production, à l'expédition, etc.



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EOE 60K-2L
Model-Serie	EOE
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192638
Date de début prévue	2017-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 kg
Lecture	0,02 kg
Poids net	13,9 kg
Taille de la plate-forme	550×550 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	550×550×58 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Surface de pesée (d)	550×550 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	550×550 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	100 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,04 kg
Lecture	0,02 kg
Poids d'ajustement recommandé	40 kg (M2)

KERN EOE 60K-2L

Balance pour colis avec grande plateforme pour une pesée simple et rapide au bureau, en production, à l'expédition, etc.

Répétabilité	0,02 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2,5 s
Plage de tarage	60 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb;PCS

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	615×615×80 mm
Poids brut	16 kg
Poids net	14 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	735 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

