

**CR Q1****Célula de carga  
de acero inoxidable****Datos técnicos**

- Precisión según OIML R60 C1
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP68 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
- Acero inoxidable
- Área de aplicación: Mediciones de peso y fuerza de compresión
- Apto para balanzas de vehículos, balanzas de tolva, instalaciones de comprobación de vehículos, bancos de pruebas
- Valor nominal: 2 mV/V
- Longitud de cable 10 m

**CR P1****Célula de carga  
de acero inoxidable****Datos técnicos**

- Precisión según OIML R60 C3
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP68 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
- Acero inoxidable
- Área de aplicación: Mediciones de peso y fuerza de compresión
- Adecuado para balanzas de vehículo, de colgar, para silos y otras balanzas y bancos de trabajo diversos, etc.
- Valor nominal: 1 - 2 mV/V , dependiendo de la carga nominal
- Longitud de cable  
[Max] ≤ 1000 kg: 3 m  
[Max] ≥ 2000 kg: 6 m

**CR Y1****Célula de carga  
de acero aleado****Datos técnicos**

- Precisión según OIML R60 C1
- Conforme a RoHS
- Alta precisión (error combinado 0,05 % F.S.)
- Protección contra el polvo y el agua IP68 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
- Acero de aleación
- Área de aplicación: Aplicaciones de tracción y presión, mediciones de masa y fuerza
- Adecuado para Medición de peso y fuerza y bancos de pruebas
- Transmisión de la fuerza a través de la pieza de empuje o a través del agujero roscado
- Valor nominal: 2 mV/V
- Longitud de cable: 3 m
- Pieza compresión está incluida en la entrega
- Rosca para pieza de presión u otra aplicación de fuerza: hasta 5000 kg M16×1,5, a partir de 10000 kg M32×1,5

ESTÁNDAR	OPCIÓN
	 [Max] 25 t/250 kN

Modelo	Carga nominal
<b>SAUTER</b>	
<b>CR 2500-1Q1</b>	2,5 t/25 kN
<b>CR 5000-1Q1</b>	5 t/50 kN
<b>CR 10000-1Q1</b>	10 t/100 kN
<b>CR 20000-1Q1</b>	20 t/200 kN
<b>CR 30000-1Q1</b>	30 t/300 kN

ESTÁNDAR	OPCIÓN
	 [Max] ≤ 500 kg/5 kN

Modelo	Carga nominal
<b>SAUTER</b>	
<b>CR 60-3P1*</b>	60 kg/0,6 kN
<b>CR 130-3P1*</b>	130 kg/1,3 kN
<b>CR 250-3P1*</b>	250 kg/2,5 kN
<b>CR 500-3P1*</b>	500 kg/5 kN
<b>CR 2000-3P1*</b>	2000 kg/20 kN

! \* HASTA FIN DE EXISTENCIAS

ESTÁNDAR	OPCIÓN
	 [Max] ≤ 500 kg/5 kN

Modelo	Carga nominal
<b>SAUTER</b>	
<b>CR 500-1Y1</b>	0,5 t/5 kN
<b>CR 1000-1Y1</b>	1 t/10 kN
<b>CR 5000-1Y1</b>	5 t/50 kN
<b>CR 10000-1Y1</b>	10 t/100 kN
<b>CR 20000-1Y1</b>	20 t/200 kN