# KERN DE 120K10A

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | DE 120K10A |
| Modello-Serie | DE |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761111134 |
| Data di inizio prevista | 2010-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 120 kg |
| Leggibilità | 0,01 kg |
| Peso minimo del pezzo | 100 g |
| Peso netto | 4,9 kg |
| Dimensioni della piattaforma | 315×305 mm |
| Lunghezza del cavo dell'indicatore | 1,4 m |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 318×308×75 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H) | 225×110×55 mm |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Materiale Costruzione della piattaforma | Metallo, verniciato |
| Superficie di pesata (d) | 315×305 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 315×305 mm |
| Lunghezza cavo indicatore | 1,4 m |
| Indicatore di protezione IP | Nessuna protezione IP |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 25 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | 9 V Block |
| Tempo di funzionamento | 12 h |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 10 h |
| Tensione di ingresso | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 30 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale |
| Interfacce | RS-232 di serie |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,03 kg |
| Leggibilità | 0,01 kg |

# KERN DE 120K10A

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile

| | |
|---|---|
| Peso di regolazione consigliato | 120 kg (M1) |
| Ripetibilità | 0,01 kg |
| Risoluzione | 12.000 |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 2,5 s |
| Intervallo di tara | 120 kg |
| Tempo di riscaldamento | 30 min |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |
| Unità di pesata | Dwt;ffa;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura ambiente minima | 5 °C |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 515×395×140 mm |
| Peso lordo | 6 kg |
| Peso netto | 5,0 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1.738 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 11 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 480 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 127 g |

| | |
|---|---|
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 12.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 10 g |
| Peso minimo del pezzo | 200 g |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-129 |

## Funzioni

### Standard




### Option

