# KERN RIB 30K-2HM

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | RIB 30K-2HM |
| Modello-Serie | RIB |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance per alimenti |
| Gruppo di prodotti | Bilance per il calcolo dei prezzi |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761180789 |
| Data di inizio prevista | 2016-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238125 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 15 kg;30 kg |
| Leggibilità | 0,005 kg;0,01 kg |
| Valore di verifica (e) | 0,005 kg;0,01 kg |
| Carico minimo (Min) | 0,1 kg;0,2 kg |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 294×225 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 294×225 mm |
| Dimensioni completamente assemblate (LxPxH) | 325×340×405 mm |
| Involucro del materiale | Plastica |
| Cella di carico con protezione IP | IP65 |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 18 mm |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | nessuna batteria |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK |
| Tempo di ricarica | 14 h |
| Tensione di ingresso | 100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 80 h |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,005 kg;0,01 kg |
| Leggibilità | 0,005 kg;0,01 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 30 kg (M1) |
| Ripetibilità | 0,005 kg;0,01 kg |
| Unità di pesata | Kg |
| Numero di campi di pesatura | 2 |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Umidità minima | 0 % |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 450×400×210 mm |
| Peso lordo | 6 kg |
| Peso netto | 3,8 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 118 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 500 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 35 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 171 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - legno | 0 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Verifica


| | |
|---|---|
| Valore di verifica E | 0,005 kg;0,01 kg |
| Carico minimo Min | 0,1 kg;0,2 kg |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Yes |
| Classe di verifica | III |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-128 |
| Verifica | 965-228 |

## Funzioni

### Standard




### Factory

