KERN IFC 6K-4S

Balance industrielle robuste pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	IFC 6K-4S
Model-Serie	IFC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761480773
Modèle prédécesseur	IFB 6K-4S
Date de début prévue	2024-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 g
Lecture	0,2 g
Poids minimum de la pièce	2 g
Poids net	4,54 kg
Taille de la plate-forme	230×230 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	230×230×106 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	220×150×66,5 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	230×230 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	230×230 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	3V CR2.032
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h

KERN IFC 6K-4S

Balance industrielle robuste pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces

Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,6 g
Lecture	0,2 g
Poids d'ajustement recommandé	6 kg (M1)
Répétabilité	0,2 g
Résolution	30.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;lb;PCS
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	500×340×230 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3091
Composant de l'emballage - en poids - carton	655 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	655 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	2 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option



Factory

