
KERN EOC 100K-2XXL

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EOC 100K-2XXL
Modell-Reihe	EOC
Assortment	Waagen
Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192249
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	60 kg;150 kg
Ablesbarkeit	0,02 kg;0,05 kg
Minimales Stückgewicht	500 g
Nettogewicht	16,2 kg
Plattformgröße	950×500 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	950×500×60 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	268×115×80 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Flussstahl
Libelle	No
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	950×500 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	950×500 mm
Länge des Indikatorkabels	2,7 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Betriebszeit	100 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	3 h
Eingangsspannung	100V-240V, 4A
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	43 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

KERN EOC 100K-2XXL

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,06 kg;0,15 kg
Ablesbarkeit	0,02 kg;0,05 kg
Empfohlenes Justiergewicht	150 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,02 kg;0,05 kg
Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	150 kg
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg;lb;oz;PCS
Linearität (in Punkten)	3
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.130×650×95 mm
Bruttogewicht	20 kg
Nettogewicht	17 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,05 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	3.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	50 g
Minimales Stückgewicht	100 g

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard



Option

