KERN UFN 600K200IPM

Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	UFN 600K200IPM
Modell-Reihe	UFN
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Palettenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761239807
Vorgängermodell	UFN 600K200IPM-2.017a; UFN 600K200IPM-2.019a
Nachfolgemodell	UXC 600K-1M
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Mindestlast (Min)	4 kg
Nettogewicht	55 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	267×173×93 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	1.190×840 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.190×840 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Wandhalterung	Yes
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1.360×850×90 mm
IP-Schutz-Anzeige	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	52 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	35 h
Schnittstellen	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory)

KERN UFN 600K200IPM

Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), optional mit Eichung

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,2 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Empfohlenes Justiergewicht	600 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Auflösung	3.000
Tara-Bereich	-600 kg
Anwärmzeit	10 min
Wägeeinheiten	Kg
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	10 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.410×910×210 mm
Bruttogewicht	85 kg
Nettogewicht	55 kg
Versandart	Spedition
UN-Nummer	2800
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	600 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	29,4 kg
Lieferzeiten	3 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-130
Eichung	965-230

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,2 kg
Mindestlast Min	4 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Funktionen

Standard



Option



Factory

