KERN FPE 6K-3

Balanza de mesa básica con plato de pesaje de acero inoxidable y función checkweighing



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	FPE 6K-3
Serie de modelos	FPE
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas de mesa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761488588
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	6.000 g
Legibilidad	0,5 g

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	190×230 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	190×230 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	288×233×102 mm
Material carcasa	Acero inoxidable, plástico

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Tiempo de carga	4 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	500 h
Batería recargable	Acumulador opcional

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 1,5 g
Peso de ajuste recomendado	6 kg (M1)
Repetibilidad	0,5 g
Unidades de pesaje	G;kg;lb;lb:oz;oz;PCS;tJ
Número de rangos de pesaje	1
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	85 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C

Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	5 %


Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	340×295×165 mm
Peso bruto	2,8 kg
Peso neto	1,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1,1 kg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	550 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento	
Resolución de recuento	12.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	500 mg
Peso mínimo por pieza	5 g

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-128

Funciones

Standard



Option

