KERN OKO 178

Il microscopio a luce riflessa e passante completamente equipaggiato per molteplici utilizzi in metallurgia



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OKO 178
Modello-Serie	OKO-1
Assortment	Microscopi e metrologia ottica
Segment	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi metallurgici
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761490031
Modello precedente	OKO 178-2.019a; OKO 178-2.021a; OKO 178-2.025a
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Obiettivi standard	10x;20x;50x;5x
Qualità dell'obiettivo	Infinity semi apocromatico
Illuminazione	5W LED (luce trasmessa), 5W LED (luce riflessa)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	Yes
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Distanza di spostamento del tavolo	77 mm;52 mm
Diaframma di apertura	Yes
Tipo di condensatore	Abbe
Apertura del condensatore	1,25
Montaggio del condensatore	Centrabile
Dimensioni (L×P×H)	472×211×440 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

KERN OKO 178

Il microscopio a luce riflessa e passante completamente equipaggiato per molteplici utilizzi in metallurgia

Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	520×470×450 mm
Peso lordo	13 kg
Peso netto	11 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,865 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12,5 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica	
RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione	
Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	5 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	5 W
Dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, separato
Koehler	Yes

Funzioni

Standard

