KERN DA 5-3

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DA 5-3
Model-Serie	DA
Assortiment	Appareils de test et de mesure
Type de produit	Mesure du couple
Groupe de produits	Couplemètres
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761193413
Date de début prévue	2016-1HJ
Numéro de tarif douanier	90318080
CE Label	Yes
Pays d'origine	TH

Données techniques - Primaire	
Max. Torque	5 Nm
Lecture	0,001 Nm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	250×160×60 mm
Matériau du boîtier	Métal laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	Graphique LCD
Hauteur des chiffres de l'affichage	128 x64

Données techniques - Alimentation électrique	
Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	NiMH
Tension d'entrée de l'alimentation électrique / tension max.	100 V - 240 V
Prise de courant pour l'unité d'alimentation	Fiche creuse, intérieur positif, Ø extérieur 5,5mm, Ø intérieur 2,1mm, long 10,8mm
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Les interfaces	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Système de mesure	
Tolérance (% de la valeur maximale)	0,5%
Unités	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Indication of maximum Ø of the test objects	16 cm

Caractéristiques techniques - Fonctions	
Fonction de crête	Yes
Limit value	Yes
Interface	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Conditions environnementales	
Température maximale de fonctionnement	35 °C

KERN DA 5-3

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	375×325×115 mm
Poids brut	3,8 kg
Poids net	3,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Ni-MH (UN 3496, instruction d'emballage #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Composant de l'emballage - en poids - carton	394,5 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	394,5 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire	Yes
Mémoire des valeurs - nombre de groupes	1
Mémoire des valeurs - nombre de cellules (par groupe)	500

Services en option

Étalonnage en usine	961-120

Les fonctions

Standard



Option

