KERN MTA 400K-1M

Balanza con pasamanos estable para sentirse seguro durante el pesaje y con aprobación médica para usos profesionales en el ámbito del diagnóstico médico, homologación opcionalmente



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	MTA 400K-1M
Serie de modelos	MTA
Assortment	Escalas
Segment	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas para pasamanos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761193017
Modelo predecesor	MTA 400K-1M-2.017a
Fecha de inicio prevista	2017-2HJ
Número del arancel aduanero	84231090
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	300 kg;400 kg
Legibilidad	0,1 kg;0,2 kg
Valor de verificación (e)	0,1 kg;0,2 kg

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero, lacado
Nivel de burbuja	Yes
Superficie de pesaje (d)	600×600 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	600×600 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	780×680×1.100 mm
Material carcasa	Acero, lacado

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	6×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	20 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	40 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,1 kg;0,2 kg
Legibilidad	0,1 kg;0,2 kg
Peso de ajuste recomendado	400 kg (M1)
Repetibilidad	0,1 kg;0,2 kg
Unidades de pesaje	Kg
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

KERN MTA 400K-1M

Balanza con pasamanos estable para sentirse seguro durante el pesaje y con aprobación médica para usos profesionales en el ámbito del diagnóstico médico, homologación opcionalmente

Divergencia máx. con carga excéntrica (1/3 máx.)	0,1 kg;0,2 kg

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C
Humedad mínima	5 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	900×876×1.375 mm
Peso bruto	65 kg
Peso neto	42 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	12,49 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	12,49 g
Plazo de entrega	2 d

Datos técnicos - Verificación


Valor de verificación E	0,1 kg;0,2 kg
Carga mínima (Min)	2 kg;4 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III
Clase MPG	1m
Código CND	V0399
Código GMDN	38211

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-130
Verificación	965-130

Funciones

Standard



Option



Factory

