KERN DIS 50-4

Misuratori d'umidità ad alta precisione per analisi impegnative, particolarmente indicato per granulati plastici



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DIS 50-4
Modello-Serie	DIS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Analizzatore di umidità
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761492998
Data di inizio prevista	2026-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Yes
Paese di origine	IN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	50 g
Leggibilità	0,0001 g
Ripetibilità	0,0002 g

Dati tecnici - Costruzione	
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Dimensioni complessive montate (L×P×H)	211×342×187 mm
Superficie di pesata (d)	95 mm

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	15 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tensione di ingresso	230 V AC, 50 Hz
Interfacce	RS-232 di serie;USB-Device

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,0003 g
Capacità di misura [Max]	175 °C
Peso minimo (USP)	400 mg
Leggibilità (umidità)	0,0001%
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	4 s
Intervallo di tara	50 g
Tempo di riscaldamento	4 h

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	85 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	15 °C
Umidità minima	25 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	325×390×285 mm
Peso lordo	7 kg

KERN DIS 50-4

Misuratori d’umidità ad alta precisione per analisi impegnative, particolarmente indicato per granulati plastici

Peso netto	5,0 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	297 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,7 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	50 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	208 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Analisi dell'umidità

Temperatura minima di essiccazione	30 °C

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-127
Calibrazione della temperatura ISO	964-305

Funzioni

Standard



Option

