KERN CXB 15K5NM

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	CXB 15K5NM
Model-Serie	CXB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances compteuses
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761162648
Modèle prédécesseur	CXB 15K5M
Date de début prévue	2014-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15.000 g
Lecture	5 g
Résolution du comptage	3.000
Poids minimum de la pièce	50 g
Poids net	3,8 kg
Taille de la plate-forme	300×225 mm

Données techniques - Construction	
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du boîtier (LxPxH)	300×330×110 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	300×225 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	300×225 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	18 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	200 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 10 g
Lecture	5 g
Poids d'ajustement recommandé	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Répétabilité	5 g
Résolution	3.000

KERN CXB 15K5NM

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option

Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	15.000 g
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	G;kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	375×395×180 mm
Poids brut	4,4 kg
Poids net	3,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	300 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	300 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	5 g
Poids minimum de la pièce	5 g

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	5 g
Charge minimale (Min)	100 g
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option



Factory

