# KERN CDS 15K0.05

Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung 300.000 Punkte, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | CDS 15K0.05 |
| Modell-Reihe | CDS |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Zählwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761243903 |
| Vorgängermodell | CDS 15K5-2.021a |
| Geplanter Starttermin | 2022-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 15 kg |
| Ablesbarkeit | 0,00005 kg |
| Auflösung der Zählung | 300.000 |
| Minimales Stückgewicht | 500 mg |
| Nettogewicht | 7,5 kg |
| Plattformgröße | 308×318 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 225×115×60 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Libelle | Yes |
| Wägefläche (d) | 308×318 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 308×318 mm |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 21 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Aufladezeit | 8 h |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 48 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional - intern |
| Schnittstellen | Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,00025 kg |
| Ablesbarkeit | 0,00005 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 15 kg (F1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |

# KERN CDS 15K0.05

Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung 300.000 Punkte, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

| | |
|---|---|
| Auflösung | 300.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Anwärmzeit | 120 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw) |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 520×390×150 mm |
| Bruttogewicht | 9 kg |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 1,5 kg |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Zähldaten


| | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 300.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 50 mg |
| Minimales Stückgewicht | 500 mg |

## Optionale Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-128 |

## Funktionen

### Standard




### Option

