KERN PNJ 600-3M

Der Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PNJ 600-3M
Modell-Reihe	PNJ
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761179882
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	JP

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	620 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,004 g
Minimales Stückgewicht	10 mg
Wägefläche (d)	140 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	196×293×266 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	140 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	140 mm
Material Windschutz	Glas
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,004 g
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s

KERN PNJ 600-3M

Der Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem, optional mit Eichung

Tara-Bereich	620 g
Anwärmzeit	4 h
Karat - maximale Kapazität	3.100 ct
Karat - Ablesung	0,01 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	409×320×318 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	905 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g

Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	620.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,01 g
Mindestlast (Min)	0,02 g
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	II

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-103
Eichung	965-216

Funktionen

Standard



Option



Factory

