

KERN FC 1K

Dinamometro compatto per prove di trazione e compressione

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	FC 1K
Modello-Serie	FC
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Dispositivi digitali di misurazione della forza (sensore interno)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761160880
Data di inizio prevista	2014-1HJ
Numero di tariffa doganale	90248000
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	1 kN
Leggibilità	1 N

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	145×73×34 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Filettatura di montaggio	Filettatura esterna M6

Dati tecnici - Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre del display	10 mm
Inversione del display	Sì

Dati tecnici - Alimentazione

Alimentazione	Batteria e alimentazione
Tipo di batteria	NiMH
Tempo di funzionamento (display spento)	20 h
Tempo di funzionamento (display acceso)	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO
Classe di protezione	Senza classe di protezione

Dati tecnici - Sistema di misura

Unità di misura	N
Tolleranza (% dal massimo)	0,3%
Direzione della forza	Compressione;trazione

Dati tecnici - Funzioni

Funzione di mantenimento	Sì
Funzione di picco	Sì
Valore limite (Min - Max)	Sì
Segnale acustico di pronto	Sì
Interfaccia	RS-232 di serie;USB-Device

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

KERN FC 1K

Dinamometro compatto per prove di trazione e compressione



Dimensioni imballo (L×P×H)	337×160×110 mm
Peso lordo	1,4 kg
Peso netto	0,95 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Ni-MH (UN 3496, istruzione di imballaggio #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	230 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	137,5 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Memoria	Sì
Memoria valori - numero di celle (per gruppo)	500

Servizi opzionali

Calibrazione DAkks - push/pull	963-362
Calibrazione DAkks - solo push	963-262
Calibrazione DAkks - solo pull	963-162

Funzioni

Standard



Option

