# KERN TE 1250-0.1FN

Ergonomisches Design und externer Sensor für höchsten Bedienkomfort



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | TE 1250-0.1FN |
| Modell-Reihe | TE |
| Sortiment | Prüf-& Messgeräte |
| Produkt Segment | Dickenmessung |
| Produktgruppe | Schichtdickenmessgeräte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761140134 |
| Vorgängermodell | TE 1.250-1FN-2.019a |
| Geplanter Starttermin | 2012-1HJ |
| Zolltarifnummer | 90318080 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Max. Dicke der Beschichtung | 100 µm; 1.250 µm |
| Ablesbarkeit | 0,1 µ m;1 µ m |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 131×65×28 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Typ der Anzeige | LCD |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgung | Batterie |
| Akku-Typ | Alkali(-Mangan) |
| Anzahl Batterien | 4×15 V AAA |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Toleranz (% vom Max.) | 3% |
| Einheiten | Mm;inch (mil) |
| Min. Beschichtung Basis | 300 µm |
| Spezifikation des Prüfobjekts | Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N;Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F |
| Sensortyp | FE;NFE |
| Kleinste Probe (flach) | 6 mm |
| Kleinste Probe (konvex) | 1,5 mm |
| Kleinste Probe (konkav) | 50 mm |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur | 50 °C |
| Minimale Betriebstemperatur | 0 °C |
| Maximale Lagertemperatur | 50 °C |
| Minimale Lagertemperatur | 0 °C |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 260×215×73 mm |
| Bruttogewicht | 0,75 kg |

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 0,10 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| UN-Nummer | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 115 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| Werkskalibrierung | 961-112 |

## Funktionen

### Standard




### Option

