KERN HN-D

Durómetro Leeb tipo “pen” para la comprobación de dureza móvil de metales



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	HN-D
Serie de modelos	HN-D
Surtido	Dispositivos de ensayo y medición
Tipo de producto	Pruebas de dureza
Grupo de productos	Durómetros (Leeb)
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761139671
Modelo predecesor	HN-D-2.019a
Fecha de inicio prevista	2012-1HJ
Número del arancel aduanero	90241040
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Máx. HLx	960
Mín. HLx	170
Escalas de dureza	HLD

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	22×35×147 mm
Material de la carcasa	Aluminio fundido, plástico

Datos técnicos - Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Alimentación eléctrica	Batería y suministro de energía
Tipo de batería	Li-Ion
Interfaz	USB-Device

Datos técnicos - Sistema de medición	
Legibilidad (HLx)	1
Tolerancia (% desde Máx.)	1%
Unidades	HB;HL;HRB;HRC;HV
Objeto de ensayo - peso - mínimo	2 kg
Sonda de medición - longitud	14,6 cm
Sonda de medición - diámetro	2 cm

Datos técnicos - Funciones	
Promedio	Yes
Medición 360	Yes
Interfaz	USB-Device

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	300×257×120 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,20 kg

Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Li-ion, embalado con el dispositivo (UN 3481, Instrucción de embalaje #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)
Componente de embalaje - por peso - cartón	320 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	487 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	40 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales	
Calibración de fábrica	961-131

Funciones

Standard



Option

