# KERN UFA 6T-3

Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu'à 6000 kg



| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | UFA 6T-3 |
| Model-Serie | UFA |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Balances au sol |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761194618 |
| Modèle prédécesseur | UFA 6T-3-2.017a |
| Date de début prévue | 2017-2HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238920 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 6.000 kg |
| Lecture | 2 kg |
| Poids net | 89 kg |
| Taille de la plate-forme | 1.200×160 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H) | 250×160×65 mm |
| Plaque de pesage du matériau | Acier, laqué |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 1.200×160 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 1.200×160 mm |
| Longueur du câble de l'indicateur | 5 m |
| Support mural | Yes |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1.270×160×115 mm |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |
| Cellule de charge avec protection IP | IP67 |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 52 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 10 h |
| Tension d'entrée | 110 V - 230 V AC |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 35 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option (factory) |
| Les interfaces | Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig |

# KERN UFA 6T-3

Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu'à 6000 kg

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 4 kg |
| Lecture | 2 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 6.000 kg (M2) |
| Répétabilité | 2 kg |
| Résolution | 3.000 |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 2 s |
| Plage de tarage | -6.000 kg |
| Temps de préchauffage | 10 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | G;kg;lb;lb:oz;oz |
| connexion de la cellule de charge | 6-Leiter |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 0 % |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 1.320×500×360 mm |
| Poids brut | 115 kg |
| Poids net | 90 kg |
| Mode d'expédition | Transporteur |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 460 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 22,54 g |
| Délai de livraison | 3 d |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-132 |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory

