KERN FPE 15K-3M

Balance de table d'entrée de gamme avec plateau de pesée en acier inoxydable et fonction Checkweighing, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FPE 15K-3M
Model-Serie	FPE
Assortment	Balances
Segment	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de table
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761488618
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15 kg
Lecture	0,005 kg
Valeur de vérification (e)	0,005 kg
Charge minimale (Min)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	190×230 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	190×230 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	288×233×102 mm
Boîtier du matériau	Acier inoxydable, plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	4 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	500 h
Batterie rechargeable	Batterie en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,015 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (M1)
Répétabilité	0,005 kg
Unités de pesage	G;kg;PCS
Nombre de plages de pesée	1
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

KERN FPE 15K-3M

Balance de table d'entrée de gamme avec plateau de pesée en acier inoxydable et fonction Checkweighing, homologation en option

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×295×165 mm
Poids brut	2,8 kg
Poids net	1,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,1 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	550 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	3.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	5 g
Poids minimum de la pièce	50 g

Données techniques - Vérification


Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option



Factory

