# KERN FS 2-100KSP1

Conjunto premontado compuesto por un dinamómetro de alta calidad FS 2 y una célula de medición externa en "S" CS P1 para medir la fuerza de tracción y de compresión

| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | FS 2-100KSP1 |
| Serie de modelos | FS SP1 |
| Surtido | Sauter |
| Tipo de producto | Medición de la fuerza |
| Grupo de productos | Dispositivos digitales de medición de fuerza (sensor externo) |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761358522 |
| Fecha de inicio prevista | 2023-2HJ |
| Número del arancel aduanero | 90248000 |
| CE Label | Sí |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Fuerza máx. Fuerza | 100 kN |
| Legibilidad | 20 N |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Rosca de montaje | Agujero roscado M33 × 3 |
| Célula de carga con protección IP | IP67 |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | Batería y suministro de energía |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Tiempo de funcionamiento (pantalla apagada) | 8 h |
| Tiempo de funcionamiento (pantalla encendida) | 5 h |
| Adaptador de red/adaptador incluido | EURO |
| Clase de protección | Sin clase de protección |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Unidades | N |
| Dirección de la fuerza | Compresión;tracción |

| Datos técnicos - Funciones | |
|---|---|
| Función estadística | Sí |
| Función de pico | Sí |
| Interfaz | USB-Device |

| Datos técnicos - Embalaje y envío | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 420×420×310 mm |
| Peso bruto | 10 kg |
| Peso neto | 8 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Número ONU | Li-ion, embalado con el dispositivo (UN 3481, Instrucción de embalaje #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967) |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 345 g |
| Plazo de entrega | 3 d |

# KERN FS 2-100KSP1

Conjunto premontado compuesto por un dinamómetro de alta calidad FS 2 y una célula de medición externa en "S" CS P1 para medir la fuerza de tracción y de compresión

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Memoria | Sí |

## Funciones

### Standard

### Option