# KERN SXC 100K-2M

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale, opzionalmente con omologazione




| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | SXC 100K-2M |
| Modello-Serie | SXC |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761359086 |
| Modello precedente | SXS 100K-2M |
| Data di inizio prevista | 2023-2HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 60 kg;150 kg |
| Leggibilità | 0,02 kg;0,05 kg |
| Peso minimo del pezzo | 200 g |
| Peso netto | 11,7 kg |
| Dimensioni della piattaforma | 500×400 mm |
| Lunghezza del cavo dell'indicatore | 3 m |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×400×126 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H) | 232×150×77,3 mm |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Materiale Costruzione della piattaforma | Acciaio inox |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 500×400 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 500×400 mm |
| Lunghezza cavo indicatore | 3 m |
| Montaggio a parete | Yes |
| Indicatore di protezione IP | IP68 |
| Piattaforma di protezione IP | Nessuna protezione IP |
| Cella di carico con protezione IP | IP68, IP69K |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 48 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | nessuna batteria |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | EURO |
| Tempo di ricarica | 8 h |
| Tensione di ingresso | 110 V - 240 V AC |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 48 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale - interno |

# KERN SXC 100K-2M

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|---|
| Interfacce | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory) |

## Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,02 kg;0,05 kg |
| Leggibilità | 0,02 kg;0,05 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 150 kg (M1) |
| Ripetibilità | 0,02 kg;0,05 kg |
| Risoluzione | 3.000, 3.000 |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min; 10 min |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |
| Unità di pesata | %;ffa;g;kg;PCS |
| connessione della cella di carico | 6-Leiter |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Umidità minima | 0 % |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 930×555×225 mm |
| Peso lordo | 15 kg |
| Peso netto | 12 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,35 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 1,35 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 7.500 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 20 g |
| Peso minimo del pezzo | 50 g |

## Dati tecnici - Verifica

| | |
|---|---|
| Valore di verifica (e) | 0,02 kg;0,05 kg |
| Carico minimo (Min) | 0,4 kg;1 kg |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Yes |
| Classe di verifica | III |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-129 |
| Verifica | 965-229 |

## Funzioni

### Standard




### Option



### Factory

