KERN OZP 158

Professionale e potente grazie al campo di ingrandimento molto elevato, alla potente illuminazione e all'ottica di altissimo livello



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OZP 158
Modello-Serie	OZP-15
Assortment	Microscopi e metrologia ottica
Segment	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761504523
Modello precedente	OZM 544; OZP 558
Data di inizio prevista	2027K -1HJ
Numero di tariffa doganale	90119000
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Greenough
Tubo	Trinoculare
Oculare	Oculare HSWF 10x / Ø 23 mm con trattamento antifungino e punto oculare elevato
Obiettivi	0,65x - 5,5x
Illuminazione	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Angolo del tubo	45°
Rotazione del tubo	Sì
Tipo di stativo	Pilastro
Area dello stativo	290×240 mm
Diametro del supporto	76 mm
Distanza occhio (max)	76 mm
Distanza oculare (min)	54 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macrometrico
Campo visivo min	4,2 mm
Campo visivo max	35,4 mm
Distanza di lavoro	105 mm
Altezza del campione max	90 mm
Dimensioni (L×P×H)	380×235×450 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Bloc d'alimentation intégré
Tensione di ingresso	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A
Spina di alimentazione	Cavo dell'apparecchio freddo
Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

KERN OZP 158

Professionale e potente grazie al campo di ingrandimento molto elevato, alla potente illuminazione e all’ottica di altissimo livello

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	515×305×425 mm
Peso lordo	7 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	3.845,04 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	136,395 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	2.520,06 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica	
RAEE	Sì

Dati tecnici - Illuminazione	
Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	3 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	3 W
Dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, separato

Funzioni

Standard

