# KERN PNJ 3000-2M

La norme en laboratoire avec le système de mesure robuste à diapason, homologation en option



| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | PNJ 3000-2M |
| Model-Serie | PNJ |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits | Balances de précision |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761179868 |
| Date de début prévue | 2016-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90160010 |
| CE Label | Oui |
| Pays d'origine | JP |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 3.200 g |
| Lecture | 0,01 g |
| Répétabilité | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Poids minimum de la pièce | 100 mg |
| Surface de pesée (d) | 190×190 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 196×293×89 mm |
| Niveau à bulle | Oui |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Pieds à vis pivotants | Oui |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 190×190 mm |
| Weighing surface (d) | 190×190 mm |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |
| Plate-forme de protection IP | Non protection IP |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 16,5 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tension d'entrée | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Les interfaces | RS-232 de série |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
| Linéarité | ± 0,02 g |
| Poids minimum (USP) | 20 g |
| Lecture | 0,01 g |
| Répétabilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 3 s |

# KERN PNJ 3000-2M

La norme en laboratoire avec le système de mesure robuste à diapason, homologation en option

| | |
|---|---|
| Plage de tarage | 3.200 g |
| Temps de préchauffage | 120 min |
| Carat - capacité maximale | 16.000 ct |
| Carat - lecture | 0,1 ct |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | 5 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 321×410×220 mm |
| Poids brut | 4,6 kg |
| Poids net | 3,6 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 165 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 905 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 30 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 100 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 320.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 10 mg |
| Poids minimum de la pièce | 100 mg |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| Valeur de vérification (e) | 0,1 g |
| Charge minimale (Min) | 0,5 g |
| Vérification par KERN possible | Oui |
| Classe de vérification | II |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-127 |
| Vérification | 965-216 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

DAkkS

### Factory

M