KERN DIS 50-4HT

Medidor de humedad de alta precisión con temperatura de calentamiento de 250 °C



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	DIS 50-4HT
Serie de modelos	DIS
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Analizadores de humedad
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761503441
Fecha de inicio prevista	2026-2HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	50 g
Legibilidad	0,0001 g
Repetibilidad	0,0002 g

Datos técnicos - Construcción	
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Dimensiones totales montado (AnxPrxAl)	211×342×187 mm
Superficie de pesaje (d)	95 mm

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	15 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Tensión de entrada	230 V AC, 50 Hz
Interfaz	RS-232 de serie;USB-Device

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,0003 g
Capacidad de medición [Max]	250 °C
Peso mínimo (USP)	400 mg
Legibilidad (humedad)	0,0001%
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	4 s
Tiempo de calentamiento	4 h

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	85 %
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Temperatura ambiente mínima	15 °C
Humedad mínima	25 %

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	325×390×285 mm

Peso bruto	7 kg
Peso neto	5,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	297 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1,7 kg
Componente del embalaje - por peso - plástico	50 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	208 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Análisis de humedad

Temperatura mínima de secado	30 °C

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-127
Calibración de temperatura ISO	964-305

Funciones

Standard



Option

