KERN OIV 355

El microscopio de vídeo básico con una reproducción de imágenes brillante y un manejo intuitivo



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OIV 355
Serie de modelos	OIV-3
Surtido	Microscopios y metrología óptica
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de vídeo
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761496552
Fecha de inicio prevista	2026-1HJ
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Axial
Objetivos	0,5x
Iluminación	5W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)
Resolución de la cámara	5 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1/2,8"

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Vertical
Tipo de soporte	Mecánica
Superficie del soporte	320×260 mm
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	2,3 mm
Campo visual máx	14,77 mm
Distancia de trabajo	100 mm
Altura máxima de la muestra	110 mm
Interfaces	HDMI;MicroSD;USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software aplicable	Integrierte Kamerasoftware;S-Viewer (OXM 904)
Funciones del software	Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme
Dimensiones (An×Pr×Al)	320×260×450 mm

Datos técnicos - Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	116"
Resolución de pantalla	1.920 x1.080 HD
Inclinación de la pantalla	0-45°

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de mesa (separable)
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Enchufe	Más dentro, menos fuera

KERN OIV 355

El microscopio de vídeo básico con una reproducción de imágenes brillante y un manejo intuitivo

Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	420×400×280 mm
Peso bruto	8 kg
Peso neto	6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	320 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	650 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Verificación	
WEEE	Yes

Datos técnicos - Iluminación	
Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	5 W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	3 W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, separado

Funciones

Standard

