# KERN TB 200-0.1US

Spessimetro di materiali affidabile per un uso quotidiano




| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | TB 200-0.1US |
| Modello-Serie | TB-US |
| Assortimento | Strumenti di prova e misurazione |
| Tipologia di prodotto | Misura dello spessore |
| Gruppo di prodotti | Spessimetri per materiali |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761140028 |
| Modello precedente | TB 200-1US-2.019a |
| Data di inizio prevista | 2012-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90318080 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Max. Eco a impulsi | 200 mm |
| Min. Impulso-Eco | 1,5 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH) | 161×69×32 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Lunghezza del cavo | 0,9 m |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Alimentazione | Batteria |
| Tipo di batteria | Alcalino(-manganese) |
| Quantità Batterie | 4×15 V AA |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Leggibilità | 0,1 mm |
| Tolleranza (% dal massimo) | 0,5% |
| Unità di misura | Inch;mm |
| Materiale Velocità del suono - min. | 500 m/s |
| Velocità del suono del materiale - max. | 9.999 m/s |
| Velocità del suono del materiale - max. | 9.999 m/s |
| Diametro della testa di misura | 8 mm |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Temperatura massima di esercizio | 50 °C |
| Temperatura minima di funzionamento | 0 °C |
| Temperatura massima di stoccaggio | 40 °C |
| Temperatura minima di stoccaggio | -10 °C |

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 260×215×75 mm |
| Peso lordo | 1,00 kg |
| Peso netto | 0,30 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Numero ONU | Drycell (numero UN Alcalina: nessuna, NiMH: 3496 - Istruzione d'imballaggio #1) |

| | |
|---|---|
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 115 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 333 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione di fabbrica | 961-113 |

## Funzioni

### Standard




### Option

