KERN DE 150K20DL

Modèle polyvalent à succès avec plate-forme en acier inoxydable pour une utilisation flexible



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DE 150K20DL
Model-Serie	DE
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761111165
Date de début prévue	2010-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 kg;150 kg
Lecture	0,02 kg;0,05 kg
Poids minimum de la pièce	200 g
Poids net	10,84 kg
Taille de la plate-forme	522×403 mm
Longueur du câble de l'indicateur	1,5 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	522×403×83 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	225×110×55 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Métal laqué
Surface de pesée (d)	522×403 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	522×403 mm
Longueur du câble de l'indicateur	1,5 m
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	12 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	10 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	30 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure

KERN DE 150K20DL

Modèle polyvalent à succès avec plate-forme en acier inoxydable pour une utilisation flexible

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,06 kg;0,15 kg
Lecture	0,02 kg;0,05 kg
Poids d'ajustement recommandé	150 kg (M1)
Répétabilité	0,02 kg;0,05 kg
Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2,5 s
Plage de tarage	150 kg
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Dwt;ffa;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	620×600×190 mm
Poids brut	14 kg
Poids net	11 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.326 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	26 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	480 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	515 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	7.500
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 g
Poids minimum de la pièce	400 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

