

KERN CIB 30K-3

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	CIB 30K-3
Model-Serie	CIB
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances compteuses
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761214835
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	30 kg
Lisibilité	0,002 kg
Résolution du comptage	30000
Poids minimum de la pièce	10 g
Poids net	3,55 kg
Taille de la plate-forme	315×215 mm

Données techniques - Construction

Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du boîtier	350×330×120 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Oui
Pieds à vis pivotants	Oui

Surface de pesée (d) 315×215 mm

Dimensions du plateau de pesée (L×P) 315×215 mm

Cellule de charge avec protection IP IP65

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran 18 mm

Rétro-éclairage Bleu, jaune, vert, rouge

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus CH;EURO;UK

Temps de charge 14 h

Tension d'entrée 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax

Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) 160 h

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage Ajustement avec poids externe

Linéarité ± 0,006 kg

Lisibilité 0,002 kg

Poids d'ajustement recommandé 30 kg (M1)

Répétabilité 0,002 kg

Résolution 15.000

Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire 2 s

KERN CIB 30K-3

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points



Plage de tarage	30 kg
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	385×395×147 mm
Poids brut	4,4 kg
Poids net	3,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	375 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	375 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	30000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 g
Poids minimum de la pièce	10 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

