KERN CDS 16K0.1

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage 160.000 points, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	CDS 16K0.1
Model-Serie	CDS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances compteuses
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761356948
Modèle prédécesseur	CDS 16K1-2.021a
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	DE

Données techniques - Primaire	
Portée Max	16 kg
Lecture	0,0001 kg
Résolution du comptage	160.000
Poids minimum de la pièce	1 g
Poids net	7,5 kg
Taille de la plate-forme	308×318 mm

Données techniques - Construction	
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du boîtier (LxPxH)	225×115×60 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	308×318 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	308×318 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0003 kg

KERN CDS 16K0.1

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage 160.000 points, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Lecture	0,0001 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (F1)
Répétabilité	0,0001 kg
Résolution	160.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	520×390×150 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	2,3 kg
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage


Résolution du comptage	160.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	100 mg
Poids minimum de la pièce	1 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

