KERN SFB 50K5LHIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/IP67 und Hochanzeige



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	SFB 50K5LHIP
Modell-Reihe	SFB
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761247963
Vorgängermodell	SFB 50K5LHIP-2.017a; SFB 50K5LHIP-2.020a
Geplanter Starttermin	2021-2HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	50 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg
Nettogewicht	9,7 kg
Plattformgröße	400×300 mm
Länge des Anzeigekabels	0 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	400×300×111 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	270×90×170 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	400×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	400×300 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	IP65
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	52 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	35 h
Schnittstellen	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory)

KERN SFB 50K5LHIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/IP67 und Hochanzeige

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,005 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	50 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,005 kg
Auflösung	10.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	-50 kg
Anwärmzeit	30 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	G;Hj, tJ;kg;lb;lb:oz
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	10 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	795×470×230 mm
Bruttogewicht	11 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	2800
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	600 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	600 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option



Factory

