KERN ORL 94AL

Rifrattometro digitale con scale preinstallate per la misurazione dell'indice di rifrazione e il campo di applicazione dell'alcool



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	ORL 94AL
Modello-Serie	ORL-B
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometri digitali
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761489431
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	90275000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Scala	Refractive index Brix Oechsle KMW (Babo) Masspercentage Volume percent Stammwürze (Bier) Plato
Scala Gamma	1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 °Oe - 150,0 °Oe 0,0 °KMW - 25,0 °KMW 0 %(w/w) - 72 %(w/w) 0 %(v/v) - 80 %(v/v) 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort 0,0 °P - 30,5 °P
ATC	Yes

Dati tecnici - Costruzione	
Protezione IP	IP43
Tipo	Rifrattometro da tavolo
Scala di visualizzazione	Digitale
Auto-Off	3 min
Materiale del prisma	Zaffiro
Coperchio del prisma	Yes
Dimensioni (L×P×H)	180×100×55 mm

Dati tecnici - Display	
Display a colori	Yes

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Tensione di ingresso	100-240V AC 50/60Hz 0,35A
Spina di alimentazione	USB-B
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile
Caricabatterie	Yes
Vano batteria	Interno - con coperchio
Interfacce	USB 2.0

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di misurazione	Riflessione totale
Temperatura di misura min	0 °C
Temperatura di misura massima	40 °C
Lettura	0,0001 nD 0,1 % 1 °Oe 0,1 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,001 SG Wort 0,1 °P

KERN ORL 94AL

Rifrattometro digitale con scale preinstallate per la misurazione dell’indice di rifrazione e il campo di applicazione dell’alcool

Precisione	0,0002 nD 0,1 % 2 °Oe 0,2 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,002 SG Wort 0,3 °P
Misura di media	Yes
Media della quantità misurata	15

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	300×150×100 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,40 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	20 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1 g
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica


RAEE	Yes

Servizi opzionali

Calcolo ISO	961-290

Funzioni

Standard



Option

