KERN PNJ 600-3M

La norme en laboratoire avec le système de mesure robuste à diapason, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PNJ 600-3M
Model-Serie	PNJ
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761179882
Date de début prévue	2016-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	JP

Données techniques - Primaire	
Portée Max	620 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Linéarité	± 0,004 g
Poids minimum de la pièce	10 mg
Surface de pesée (d)	140 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	196×293×266 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	140 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	140 mm
Material draft shield	Glas
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	16,5 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,004 g
Poids minimum (USP)	2 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g

KERN PNJ 600-3M

La norme en laboratoire avec le système de mesure robuste à diapason, homologation en option

Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	620 g
Temps de préchauffage	4 h
Carat - capacité maximale	3.100 ct
Carat - lecture	0,01 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	409×320×318 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	905 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	620.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg
Poids minimum de la pièce	10 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,01 g
Charge minimale (Min)	0,02 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	II

Services en option

DAkkS Calibrage	963-103
Vérification	965-216

Les fonctions

Standard



Option

DAkkS

Factory

M