# KERN HFM 10T1

Robusto dinamometro industriale con display a LED luminoso per una lettura ottimale in condizioni ambientali sfavorevoli



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | HFM 10T1 |
| Modello-Serie | HFM |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia per gru |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761111684 |
| Data di inizio prevista | 2010-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238920 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 10.000 kg |
| Leggibilità | 1 kg |
| Peso netto | 33,9 kg |
| Bilancia pensile (A) | 300 mm |
| Bilancia pensile (B) | 230 mm |
| Bilancia pensile (C) | 190 mm |
| Bilancia pensile (D) | 840 mm |
| Scala sospesa (E) | 750 mm |
| Bilancia pensile (F) | 92 mm |
| Bilancia pensile (G) | 60 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Involucro del materiale | Alluminio fuso |
| TUEV (TÜV) | Yes |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 30 mm |
| Retroilluminazione | LED |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | 1×12V,Type 23A |
| Tempo di funzionamento | 50 h |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 14 h |
| Tensione di ingresso | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 50 h |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 10 kg |
| Leggibilità | 1 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 10.000 kg (M1) |
| Ripetibilità | 5 kg |
| Risoluzione | 10.000 |
| Intervallo di tara | 10.000 kg |
| Tempo di riscaldamento | 30 min |
| Unità di pesata | Kg |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali |
|---|

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | 0 °C |
| Umidità minima | 0 % |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione


| | |
|---|---|
| Peso lordo | 38 kg |
| Peso netto | 34 kg |
| Metodo di spedizione | Spedizioniere |
| Numero ONU | 2800 |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,85 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 1,85 g |
| Tempo di consegna | 2 d |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-133H |

## Funzioni

### Standard




### Option

