KERN PLJ 420-3F

Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée - idéale pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PLJ 420-3F
Model-Serie	PLJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761243248
Modèle prédécesseur	PLJ 420-3F-2.020a
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	420 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Linéarité	± 0,003 g
Poids minimum de la pièce	50 mg
Surface de pesée (d)	110 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	210×340×120 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	110 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	110 mm
Dimensions draft shield, inner (Ø×H)	150×60 mm
Dimensions draft shield, outer (Ø×H)	160×70 mm
Material draft shield	Glas

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,003 g
Poids minimum (USP)	2 g
Lecture	0,001 g

KERN PLJ 420-3F

Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée - idéale pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons

Répétabilité	0,001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	420 g
Temps de préchauffage	4 h
Carat - capacité maximale	2.100 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	15 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	500×360×420 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	5,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	800 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	84.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	5 mg
Poids minimum de la pièce	50 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

