



1

**Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!**

## Disegno ergonomico con sonda esterna per il massimo della facilitá

### Caratteristiche

- Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti. In questo modo si ottiene una precisione superiore dell'1 % (o inferiore) del valore misurato
- Unità di misura selezionabili: µm, inch (mil)
- Auto-Power-Off
- Tipo F: Rivestimenti amagnetici su ferro e acciaio
- Tipo N: Rivestimenti su metalli non magnetici
- Piastra di azzeramento e lamine di calibrazione incluso
- 1 Fornito con valigetta robusta

### Dati tecnici

- Precisione di misurazione:
  - Standard: 3 % del valore misurato o ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % del valore misurato o ± 1 µm
- Piccolissima superficie di prova (raggio)
  Tipo F
  - Convesso: 1,5 mm
  - Piano: 6 mm
  - Concavo: 50 mm
  Tipo N
  - Convesso: 1,5 mm
  - Piano: 6 mm
  - Concavo: 50 mm
- Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
- Dimensioni totali L×P×A 131×65×28 mm
- Funzionamento a batteria, batterie di serie (4×1.5 V AAA)
- Peso netto ca. 0,10 kg

DI SERIE




OPZIONE




| Modello | Campo di misura | Divisione | Obietto di prova | Su richiesta |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Certificato di calibrazione aziendale** |
| **SAUTER** | [Max] µm | [d] µm | | KERN |
| **TE 1250-0.1F** | 100 \| 1250 | 0,1 \| 1 | Tipo F | 961-110 |
| **TE 1250-0.1FN** | 100 \| 1250 | 0,1 \| 1 | Strumenti di combinazione Tipo F / Tipo N | 961-112 |