KERN PCB 3000-2

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PCB 3000-2
Model-Serie	PCB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761243194
Modèle prédécesseur	KB 2.000-2N; KB 2.400-2N; KB 3.600-2N; PCB 2.500-2; PCB 3.500-2
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.600 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,02 g
Linéarité	± 0,05 g
Poids minimum de la pièce	200 mg
Surface de pesée (d)	130×130 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	163×245×65 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	130×130 mm
Weighing surface (d)	130×130 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN PCB 3000-2

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,05 g
Poids minimum (USP)	40 g
Lecture	0,01 g
Poids d'ajustement recommandé	2 kg (F1)
Répétabilité	0,02 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	3.600 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	235×365×175 mm
Poids brut	2,4 kg
Poids net	1,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	390 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	390 g

Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	180.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 mg
Poids minimum de la pièce	200 mg

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

