# KERN FKB 65K1

Bilancia da tavolo ad alta risoluzione con grande portata e resistente piatto di pesata in acciaio inox




| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | FKB 65K1 |
| Modello-Serie | FKB |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance per alimenti |
| Gruppo di prodotti | Bilance da banco |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761312395 |
| Modello precedente | FKB 65K1-2.019a; FKB 65K1-2.021a |
| Data di inizio prevista | 2023-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 65 kg |
| Leggibilità | 0,001 kg |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 340×240 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 340×240 mm |
| Involucro del materiale | Plastica ABS |
| Indicatore di protezione IP | Nessuna protezione IP |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 25 mm |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | 4×15 V AA |
| Tempo di funzionamento | 20 h |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 8 h |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 48 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale - interno |
| Interfacce | Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,003 kg |
| Leggibilità | 0,001 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 60 kg (F2) |
| Ripetibilità | 0,001 kg |
| Unità di pesata | %;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;ozt;PCS |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali |
|---|

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |


| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 470×470×190 mm |
| Peso lordo | 8 kg |
| Peso netto | 7 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,1 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 550 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

| Dati tecnici - Dati di conteggio | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 65.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 1 g |
| Peso minimo del pezzo | 10 g |

| Servizi opzionali | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-129 |

## Funzioni

### Standard




### Option

