KERN DBS 60-3

Misuratore d'umidità con sistema di pesata Single-Cell di alta qualità per una stabilità, affidabilità e velocità di risposta eccezionali



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DBS 60-3
Modello-Serie	DBS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Analizzatore di umidità
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761124226
Data di inizio prevista	2012-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Yes
Paese di origine	PH

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	60 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g

Dati tecnici - Costruzione	
Livella a bolla d'aria	Yes
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Yes
Dimensioni complessive montate (L×P×H)	204×336×167 mm
Superficie di pesata (d)	95 mm

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	15 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Interfacce	RS-232 di serie;USB-Device

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,003 g
Capacità di misura [Max]	200 °C
Peso minimo (USP)	2 g
Leggibilità (umidità)	0,01%
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Intervallo di tara	60 g
Tempo di riscaldamento	120 min
Capacità di pesatura	60 g

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	85 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C
Umidità minima	5 %

KERN DBS 60-3

Misuratore d'umidità con sistema di pesata Single-Cell di alta qualità per una stabilità, affidabilità e velocità di risposta eccezionali

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	347×470×373 mm
Peso lordo	7 kg
Peso netto	4,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	297 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,11 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	50 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	208 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Analisi dell'umidità	
Temperatura minima di essiccazione	50 °C
Temperatura massima di essiccazione	200 °C

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-127
Calibrazione della temperatura ISO	964-305

Funzioni

Standard



Option

DAkkS