
KERN MWA 300K-1M

Plateforme de pesée pour chaise roulante avec deux rampes d’accès intégrées pour un accès aisé, avec approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MWA 300K-1M
Model-Serie	MWA
Assortiment	Balances
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne pour fauteuil roulant
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761193031
Modèle prédécesseur	MWA 300K-1M-2.017a
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	880×840 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	880×840 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	1.180×1.130×90 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	300 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg

KERN MWA 300K-1M

Plateforme de pesée pour chaise roulante avec deux rampes d’accès intégrées pour un accès aisé, avec approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation en option

Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte
Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max)	0,1 kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.255×1.100×285 mm
Poids brut	80 kg
Poids net	70 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	6 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	6 kg
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Classe MPG	1m
Code CND	V0399
Code GMDN	15053

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

