KERN FES 62K-4D

Hochlastige Präzisionswaage mit passwortgeschützter Benutzerverwaltung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	FES 62K-4D
Modell-Reihe	FES
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761311343
Nachfolgemodell	FES 60K-4
Geplanter Starttermin	2023-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	JP

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6.200 g;6.2000 g
Ablesbarkeit	0,1 g;1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g;1 g
Linearität	± 0,3 g;3 g
Minimales Stückgewicht	1 g
Wägefläche (d)	350×400 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	350×520×170 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Edelstahl, Gusseisen
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	350×400 mm
Wägefläche (d)	350×400 mm
IP-Schutz-Anzeige	IP65
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	10 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	Digital I/O (optional, factory);RS-232 serienmäßig - 2x

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,3 g;3 g

KERN FES 62K-4D

Hochlastige Präzisionswaage mit passwortgeschützter Benutzerverwaltung

Mindestgewicht (USP)	200 g
Ablesbarkeit	0,1 g;1 g
Empfohlenes Justiergewicht	50 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,1 g;1 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	62.000 g
Anwärmzeit	120 min; 120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	490×830×430 mm
Bruttogewicht	24 kg
Nettogewicht	18 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	5,6 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	400 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	3 kg
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	620.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg
Minimales Stückgewicht	1 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

