# KERN SU 130

Vielseitiges Schallpegelmessgerät




| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | SU 130 |
| Modell-Reihe | SU |
| Sortiment | Prüf-& Messgeräte |
| Produkt Segment | Umwelt & Sicherheit |
| Produktgruppe | Schallpegelmessgeräte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761139619 |
| Vorgängermodell | SU 130-2.019a |
| Geplanter Starttermin | 2009-1HJ |
| Zolltarifnummer | 90278990 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Schallpegel min. | 30 dB |
| Schallpegel max. | 130 dB |
| Ablesbarkeit | 0,1 dB |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 223×62×25 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Einheiten | DB |
| Messmodi | Leq;Ln;Lp |
| Modus der Schallpegelerfassung | A;C;F |
| Schallpegelmesser-Klassen | -- |
| Min. Frequenz | 20 Hz |
| Max. Frequenz | 12,5 kHz |
| Empfindlichkeit des Mikrofons | 30 mV/Pa |
| Genauigkeit beim Maximalwert | 3% |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgung | Batterie |
| Akku-Typ | Alkali(-Mangan) |
| Anzahl Batterien | 4×15 V AAA |

| Technische Daten - Funktionen | |
|---|---|
| Hold-Funktion | Yes |
| Spitzenwert-Funktion | Yes |
| Optisches Bereitschaftssignal | Yes |
| Analoges Signal | Yes |
| Grenzwert (Min - Max) | Yes |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Lagertemperatur | 40 °C |
| Minimale Lagertemperatur | -10 °C |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 260×218×73 mm |

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,80 kg |
| Nettogewicht | 0,20 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 115 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Zähldaten

| | |
|---|---|
| Speicher | Yes |
| Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe) | 30 |

## Optionale Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Werkskalibrierung | 961-281 |

## Funktionen

### Standard




### Option

