# KERN EOS 300K100XL

Hochlastige Paket- und Tierplattformwaage mit extra großer Edelstahlwägeplatte



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | EOS 300K100XL |
| Modell-Reihe | EOS |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Plattformwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761197367 |
| Vorgängermodell | EOS 300K100XL-2.019a |
| Nachfolgemodell | EIS 300K-1 |
| Geplanter Starttermin | 2017-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 300 kg |
| Ablesbarkeit | 0,1 kg |
| Nettogewicht | 18,2 kg |
| Plattformgröße | 950×500 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 2,7 m |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 950×500×58 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 235×114×51 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattformkonstruktion | Metall, lackiert, mit schwarzer Matte |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 950×500 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 950×500 mm |
| Länge des Indikatorkabels | 2,7 m |
| IP-Schutz-Anzeige | Kein IP-Schutz |
| IP-geschützte Plattform | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle | Kein IP-Schutz |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 25 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Batterie | 4×15 V AA |
| Betriebszeit | 60 h |
| Netzadapter/Adapter enthalten | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,2 kg |
| Ablesbarkeit | 0,1 kg |

# KERN EOS 300K100XL

Hochlastige Paket- und Tierplattformwaage mit extra großer Edelstahlwägeplatte

| | |
|---|---|
| Empfohlenes Justiergewicht | 200 kg (M2) |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Tara-Bereich | 300 kg |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | Kg;lb;PCS |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur | 35 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 5 °C |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1.140×640×80 mm |
| Bruttogewicht | 20 kg |
| Nettogewicht | 19 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 1,05 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 12 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Optionale Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-129 |

## Funktionen

### Standard




### Option

